

496-AL/ 9- ... en 14- ... Krimpvoegprofiel

x 496-AL/ **zie tabel** Krimpvoegprofiel

02 #

Distributeur: Schrumpf Bouwstoffen BV

03 #

Beoogd gebruik: als tegelvloerveld scheidingsprofiel

04

Producteigenschappen

05 #

Samenstelling: 2-delige aluminium constructie met rubber inlage

06 #

Voegbreedte (mm): **zie tabel**

08 #

Profielhoogte (mm): **zie tabel**

09 #

Profielbreedte (mm): **zie tabel**

10 #

Breedte zichtzijde (mm): **zie tabel**

11 #

Randdikte (mm): 2

12 #

Profiellengte (mm): 3.000

13 #

Materiaal inlage: neopreen celrubber

15 #

Kleur inlage: grijs

Kleur inlage: zwart

18 #

Belastbaarheid (kN): gemiddeld- tot zwaar verkeer

19 #

Bewegingsopname, horizontaal (mm): minimaal (geen bouwkundige dilatatie)

22 #

Waterbestendigheid: schrobwaterdicht

23

Onderdelen

24 #

Speciale profielen: ...

25 #

Bevestiging: mechanisch

26 #

Bevestigingsmiddelen: epoxy gietmortel

Bevestigingsmiddelen: (chemische) ankers

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v	
496 - AL - 9 / 20	85	9	20	minimaal	5	3
496 - AL - 9 / 25	85	9	25	minimaal	5	3
496 - AL - 9 / 30	85	9	30	minimaal	5	3
496 - AL - 9 / 40	85	9	40	minimaal	5	3
496 - AL - 9 / 50	85	9	50	minimaal	5	3
496 - AL - 14 / 20	90	14	20	minimaal	10	3
496 - AL - 14 / 25	90	14	25	minimaal	10	3
496 - AL - 14 / 30	90	14	30	minimaal	10	3
496 - AL - 14 / 40	90	14	40	minimaal	10	3
496 - AL - 14 / 50	90	14	50	minimaal	10	3