

AH 225 Aluminium dilatatie-schuifprofiel

x AH 225 - - **zie tabel** Aluminium dilatatie-schuifprofiel

02 #

Distributeur: Schrumpf Bouwstoffen BV

03 #

Beoogd gebruik: constructief dilatatievoeg-profiel voor vloeren – voor binnen

04

Producteigenschappen

05 #

Materiaal: aluminium (A)

06 #

Voegbreedte (mm): ≤ **zie tabel**

07 #

Profielhoogte (mm): **zie tabel**

08 #

Profielbreedte (mm): **zie tabel**

09 #

Breedte zichtzijde (mm): **zie tabel**

11 #

Profiellengte (mm): 3.000

13 #

Oppervlaktebehandeling: blank

17 #

Kleur inlage: blank

20 #

Belastbaarheid (kN): **zie tabel**

21 #

Bewegingsopname, horizontaal (mm): **zie tabel**

25 #

Waterbestendigheid: schrobwaterdicht

26

Onderdelen

27 #

Bevestigingswijze: mechanisch

28 #

Bevestigingsmiddelen: epoxy gietmortel

Bevestigingsmiddelen: (chemische) ankers

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Hoogte (mm)	Voeg-beweging (mm)	Voeg-breedte (mm)	Belasting		Profiel-lengte (m1)
	b	s	h	f	v			
AH225 – 035 – 38	183	68	38	+ / - 5	≤ 35	25kN	120 kN	3
AH225 – 035 – 50	185	70	50	+ / - 5	≤ 35	25kN	120 kN	3
AH225 – 035 – 50 – H	127	70	50	+ / - 5	≤ 35	25kN	120 kN	3
AH225 – 050 – 50	195	80	50	+ / - 8	≤ 50	70kN	300 kN	3
AH225 – 050 – 50 – H	138	80	50	+ / - 8	≤ 50	70kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 30	215	100	30	+ / - 10	≤ 70	100kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 38	215	100	38	+ / - 10	≤ 70	100kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 38 – H	215	100	38	+ / - 10	≤ 70	100kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 50	215	100	50	+ / - 10	≤ 70	100kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 50 – H	215	100	50	+ / - 10	≤ 70	100kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 70	215	100	70	+ / - 10	≤ 70	70kN	300 kN	3
AH225 – 070 – 70 – H	215	100	70	+ / - 10	≤ 70	70kN	300 kN	3
AH225 – 100 – 50	245	130	50	+ / - 14	≤ 100	70kN	300 kN	3
AH225 – 100 – 50 – H	245	130	50	+ / - 14	≤ 100	70kN	300 kN	3