



## A serie Stortvoegenband - buitenliggend

x A- **zie tabel** Stortvoegenband - buitenliggend

02 #

Distributeur: Schrumpf Bouwstoffen BV

03 #

Beoogd gebruik: voor stortvoegen, bij lage temperaturen, hogere waterdruk en hoge chemische bestendigheid –overeenkomstig DIN 7865-1

04

Producteigenschappen

05 #

Materiaal: styrol butadien rubber (SBR)

06 #

Profielhoogte (mm): 31

07 #

Profielbreedte (mm): **ziet tabel**

09 #

Rollengte (m): 25,0

10 #

Materiaaldikte (mm): 6,0

12 #

Kleur: zwart

20 #

Hardheid (Shore-A): 62 (+/- 5)

22 #

Treksterkte (MPa):  $\geq 10$

23 #

Rek bij breuk (%):  $\geq 380$

24 #

Doorscheurweerstand (N/mm):  $\geq 8$

25

Onderdelen

26 #

Bevestigingsmiddelen: nagels (op uiterste rand profiel)

28 #

Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h rekgedeelte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Breedte v/d dilatatie (mm)	Verankering		Rollengte (m1)
					Hoogte (mm)	Aantal	
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>		<b>f</b>		
A 250	250	100	6	20	31	4	25
A 350	350	100	6	20	31	6	25
A 500	500	150	6	20	31	8	25

