



PVC Stortvoegenband Buitenliggend Versterkt



• beschrijving

Stortvoegenband die extern versterkt is door middel van een 6 mm PVC snoer dat in een golfpatroon op de stortvoegenband is bevestigd. De ontwikkeling van zacht kunststof voegenbanden startte eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Uit onderzoek bleek dat de grondstof Polyvinylchloride, vermengd met stabilisatoren en andere hulpstoffen toen het beste compound was voor de productie van elastische dilatatievoegenbanden. Deze zacht kunststof voegenbanden blijven ook op de lange termijn elastisch, er vinden nagenoeg geen uittredingen van grondstoffen zoals weekmakers plaats.

• toepassing

Voor normale toepassingen zijn deze stortvoegenbanden uitermate geschikt. Uitzonderingen zijn echter:

- toepassing bij constante temperaturen boven de 60 graden Celsius
- toepassing bij lage temperaturen (-20 graden Celsius)
- toepassing bij hoge waterdruk

• bevestiging

Met binddraad aan de wapening monteren

• laswerk

Laswerk door leverancier uit te voeren.

Type	Totale breedte (mm)	Dikte v/h rekgedeelte (mm)	Rollengte (m1)
	a	c	
SF/A 10	100	3	50
SF/A 15	150	3	25
SF/A 20	200	3	25
SF/A 25	250	3	25
SF/A 32	320	3	25