



- **gebruik** PU-rugvulling voor het aanbrengen van kittens. Daarnaast tevens toepassing als cementwaterkering, gecompriemd tussen en/of onder bekistingen.
- **materiaal** Polyurethaan rondprofiel met **open cellen** (niet UV-bestendig), kleur : grijs
- **technische specificatie** Max.opslagperiode : 24 maanden
- **toepassing** Als cementwaterkering, gecompriemd tussen en/of onder bekistingen.

- **afmetingen**

type	Maten in mm		Rollengte in mm	Verpakking
	Diameter	Voegbreedte		
C.1410	ø10	3 - 5	1000	200 m
C.1415	ø15	5 - 7	1000	250 m
C.1420	ø20	6 - 10	1000	200 m
C.1425	ø25	8 - 12	1000	100 m
C.1430	ø30	10 - 15	1000	100 m
C.1435	ø35	11 - 17	1000	50 m
C.1440	ø40	13 - 20	1000	50 m
C.1450	ø50	16 - 25	1000	50 m
C.1460	ø60	20 - 30	1000	50 m
C.1470	ø70	23 - 35	1000	25 m
C.1480	ø80	26 - 40	1000	20 m
C.1490	ø90	30 - 45	1000	10 m
C.14A0	ø100		1000	20 m
C.14A5	ø150		1000	10 m
C14B0	ø200		1000	10 m