



- **afmetingen** Genoemde voegbreedtes zij circa-afmetingen. Wij adviseren u de voegbreedte ter plekke in te meten en eventueel met een profielmonster een juiste keus te maken.
- **beschrijving** Afdekprofiel voor dilatatievoegen in beton en metselwerk.
- **toepassing** Voor buitenwerk: Gevels van beton- en metselwerk; gepleisterde gevels, voegen in kolommen, galerijvoegen, balkons. Voor binnen: Wanden van beton en metselwerk; gepleisterde wanden en plafonds
- **verwerking** De voegen strak en zuiver afwerken met een zo gering mogelijke tolerantie; het profiel (bij voorkeur met een rubber hamer) in de voeg kloppen tot het afdekkapje goed afsluit. Alvorens het profiel aan te brengen, bij hoge verticale voegen de binnenzijde van de voegen eventueel opvullen met een elastische voegvulling.
- **kleur** Standaardkleur: grijs, leverbaar in zwart

Voegmaat (mm)	Type	materiaal	Breedte v/h zicht gedeelte (mm)	Diepte in voeg (mm)	Profiel-breedte (mm)	Profiellengte (m1)
ca. 8	No. 900	Thermoplastisch	23	20	12	25
ca. 8	No. 901	Thermoplastisch	25	21	19	25
ca. 8	No. 901H	Thermoplastisch	23	21	12	5
ca. 10	No. 67401	Thermoplastisch	30	35	15	25
ca. 10	No. 67401 H	Thermoplastisch	30	34	15	5
ca. 10	No. 67405	Thermoplastisch	55	34	14	25
ca. 10	No. 60	Elastomeer	17	23	17	25
ca. 15	No. 53	Thermoplastisch	35	30	20	25
ca. 15	No. 52	Thermoplastisch	35	30	20	5
ca. 15	No. 52 H	Thermoplastisch	35	30	20	5
ca. 20	No. 65	Thermoplastisch	35	35	30	25
ca. 20	No. 65 H	Thermoplastisch	35	35	30	3
ca. 20	No. 7595	Thermoplastisch	95	75	30	5
ca. 20	No. 55	Thermoplastisch	45	35	28	5
ca. 20	No. 55 H	Thermoplastisch	28	35	28	5
ca. 20	No. 80	EPDM	25	30	25	25
ca. 20	No. 85	EPDM	35	37	30	25
ca. 20	No. 85 H	EPDM	35	37	30	25
ca. 25-35	No. 56	Thermoplastisch	55	45	38	5
ca. 25-35	No. 56 H	Thermoplastisch	54	45	38	5
ca. 30-40	No. 57 H	Elastomeer	50	60	50	3
ca. 30	No. 66	Thermoplastisch	45	45	40	3
ca. 30	No. 66 H	Thermoplastisch	45	45	40	3
ca. 30	No. 86	EPDM	55	40	40	25
ca. 30	No. 86 H	EPDM	50	40	40	25
ca. 35-45	No. 89	Thermoplastisch	90	50	50	5
ca. 55	SB 16-11	TPE 60 Shore	75	40	60	25


SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS




E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl


Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700




no. 900




no. 901



no 901 H




no. 7595




no. 67401




no. 67401 H




no. 67405




no. 60




no. 53




no. 52




no. 52 H




no. 65




no. 65 H




no. 55




no. 55 H




no. 80




no. 85




no. 85 H




no. 56




no. 56 H




no. 57 H




no. 66




no. 66 H




no. 86



no. 86 H



no. 89



no. SB 16-11

SCHRUMPF

DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV

INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700