

## Zelfklevend afdichtingsrubber



### • beschrijving

SCHRUMPF zelfklevend afdichtingsrubber is een geteste en bewezen afdichting tussen prefab betonnen bouwelementen. Het SCHRUMPF zelfklevend afdichtingsrubber zorgt direct na plaatsing voor een gas- en waterdichte afdichting. Het materiaal is bestand tegen de verschillende weersinvloeden en zelfs bij lage temperaturen blijft het SCHRUMPF zelfklevend afdichtingsrubber elastisch.

Het afdichtingsrubber is niet-zwellend, geeft *direct* na plaatsing een waterdichte aansluiting en is bij een compressie van 80% bestand tegen een waterdruk van 0,5 bar. Naast de uitstekende kleefkracht aan beton, hecht het materiaal zich ook eenvoudig aan metaal, glas, metselwerk en veel andere ondergronden.

Het SCHRUMPF zelfklevend afdichtingsrubber is zout-bestendig en bestand tegen diverse zuren en alkaliën

### • afmetingen

Het SCHRUMPF zelfklevend afdichtingsrubber is leverbaar diverse afmetingen :

17 x 17 mm	Rollengte 4,5 meter	8 rollen per doos*
25 x 19 mm	Rollengte 4,4 meter	6 rollen per doos*
32 x 25 mm	Rollengte 4,4 meter	4 rollen per doos*
38 x 32 mm	Rollengte 3,2 meter	4 rollen per doos*
48 x 42 mm	Rollengte 2,2 meter	3 rollen per doos*

\* Afname per doos

### • montage

Door de grote kleefkracht kan het SCHRUMPF zelfklevend afdichtingsrubber in de meeste gevallen direct (zonder primer) op de ondergrond worden aangebracht. De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Teneinde een goede aansluiting tussen de rollen onderling te realiseren, dient het band schuin (circa 45°) te worden afgesneden. Hierdoor wordt het contactvlak tussen de rollen vergroot.

### • opslag

Bewaren onder koele en droge omstandigheden.