



PE-beschermstrook voor tricoflex

PE-grondbescherming

- **gebruik**
 - PE-randstroken worden toegepast langs vloeren om deze vrij te houden van de wand.
 - PE-stroken voor bescherming van een SCHRUMPF Tricoflex membraan
 - Op grote rollen wordt PE-schuimband toegepast voor o.a.: bij kunststof dakbedekking, vorstbescherming en contactgeluidsisolatie.

- **voordelen**
 - PE-schuimband heeft een gesloten cellenstructuur dus geen vochtopname.
 - PE-schuimband is soepel en daardoor makkelijk te vormen, ook op moeilijke plaatsen.
 - PE-schuimband voorkomt contactgeluid via de wanden.
 - PE-schuimband heeft een degelijke compressieweerstand
 - PE-schuimband geeft geen korrelvorming die zich bij het storten met het beton vermengt.

- **beschrijving**
 - PE-schuimband is een geëxtrudeerd polyethyleenschuim in diverse dikten en densiteiten. Het product is dankzij het mechanisch opschuimen 100 % recyclebaar. Op aanvraag in vlamvertragende uitvoering (B2) leverbaar.

- **verpakking**

dikte	2 mm	5 mm	10 mm	12 mm	20 mm
lengte	250 m	100 m	50 m	25 m	25 m
Breedte					
10 cm		XX	XX		
12 cm		XX			
15 cm		XX	XX	XX	
20 cm		XX	XX	XX	XX
25 cm		XX	XX	XX	XX
30 cm		XX	XX		
62 cm		XX	XX	XX	XX
75 cm			XX		
100 cm	XX				XX
125 cm		XX	XX	XX	XX
155 cm			XX		XX

SCHRUMPF DILATATIEPROFIELEN

BOUWSTOFFEN BV INTERIEURBESCHERMERS



E-mail: info@schrumpf.nl - www.schrumpf.nl

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700